



Краска (Аэрозоль) для Маркировки Древесины Флуоресцентная 500 мл

Область применения:

Аэрозоль для маркировки древесины служит для долговременной, заметной **маркировки деревьев и пиломатериалов.**

Характеристики:

- хорошая интенсивность, видимость, даже при плохом освещении;
- флуоресцентные **неоновые цвета**:
- 2 года срок годности, при ограниченном попадании УФ-лучей и без механической нагрузки
- классические цвета / долговременные маркеры: 4 года без механической нагрузки
- хорошая кроющая способность
- экономичность
- быстрое высыхание
- хорошее сцепление, в том числе и с влажной поверхностью
- очень хороший блеск
- стойкость не менее 6-ти месяцев

Технические данные:


Сжатый газ: пропан/бутан

Давление в емкости: примерно 4,2 бар

Оттенки: разные, возможен особый оттенок

Наиболее приемлемая температура применения: 20 +/- 20°C,

| Артикул | Цвет | Упаковка |
|---------|---|----------|
| 1250100 |  неон красный | 15/15 |
| 1250101 |  неон желтый | 15/15 |
| 1250102 |  неон розовый | 15/15 |
| 1250103 |  неон зеленый | 15/15 |
| 1250104 |  неон голубой | 15/15 |
| 1250105 |  неон оранжевый | 15/15 |



Цена **9 руб.** с НДС

Распыление:

Ширина распыления регулируется изменением расстояния от обрабатываемой поверхности. Образуется легкая дымка. Емкости оснащены поворотным вентилем на 180°С, поэтому можно производить распыление в любом положении.

Применение: Перед каждым использованием хорошо потрясти баллон, минимум в течение 2 минут, с характерным ударом шариков внутри баллона. Таким образом достигается оптимальное перемешивание содержимого. Расстояние распыления в зависимости от применения составляет 15-20 см. Удобная форма колпачка распылителя позволяет использовать баллон и в перчатках.

Упаковка: 500 мл, другой объем по запросу

Стабильность при хранении: минимум 3 года при надлежащем хранении

Маркировка в соответствии с Правилами обращения с химическими веществами:

F+ легко воспламеняющийся

Меры предосторожности: Емкость находится под давлением, хранить в защищенном от прямого воздействия солнечных лучей месте и при температуре ниже 50° С. После использования не вскрывать и не сжигать. Не распылять в направлении огня или тлеющих объектов. Держать вдали от источников огня. Не курить. Хранить в недоступном для детей месте. Для предотвращения возникновения горючих паровых и воздушных смесей использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Емкости утилизировать надлежащим образом только после полного использования